

系列 series		特性及用途 Feature & Applications	溫度範圍 Temperature Range	電壓範圍 Voltage Range	容量範圍 Capacitance Range	壽命 Life	頁碼 Page
小型化 Miniature Type	SPFS	5mm 高, 85 度, 超小型普通品 Height 5mm, 85°C, Mini Size General	-40 ~ +85°C	4 ~ 50V	0.1 ~ 470 $\mu$ F	1000H	18~19
	SPFG	5mm 高, 105 度, 超小型普通品 Height 5mm, 105°C, Mini Size General	-40 ~ +105°C	4 ~ 50V	0.1 ~ 100 $\mu$ F	1000H	20~21
	SPSS	7~9mm 高, 85 度, 小型化普通品 Height 7~9mm, 85°C, Mini Size General	-40 ~ +85°C	4 ~ 63V	0.1 ~ 470 $\mu$ F	1000H	22~23
	SPSG	7~9mm 高, 105 度, 小型化普通品 Height 7~9mm, 105°C, Mini Size General	-40 ~ +105°C	4 ~ 63V	0.1 ~ 470 $\mu$ F	1000H	24~25
標準品 General Purpose	SPGR	85 度, 普通品 85°C, General	-40 ~ +85°C -25 ~ +85°C	6.3 ~ 100V 160 ~ 450V	0.1 ~ 10000 $\mu$ F 0.47 ~ 470 $\mu$ F	1000H	26~29
	SPKM	105 度, 寬溫, 高穩定品 105°C Wide Temperature Range, High Stability	-40 ~ +105°C -25 ~ +105°C	6.3 ~ 100V 160 ~ 450V	0.1 ~ 22000 $\mu$ F 0.47 ~ 470 $\mu$ F	2000H	30~33
低漏電流品 Low Leakage Current	SPLL	105 度, 低漏電流品 105°C Low Leakage Current	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 63V	0.1 ~ 2200 $\mu$ F	2000H	34~35
	SPLF	5mm 高, 105 度, 低漏電流品 Height 5mm, 105°C, Low Leakage Current	-40 ~ +105°C	4 ~ 50V	0.1 ~ 100 $\mu$ F	1000H	36~37
	SPLS	7mm 高, 105 度, 低漏電流品 Height 7mm, 105°C, Low Leakage Current	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 50V	0.1 ~ 220 $\mu$ F	1000H	38~39
無極性品 Non-Polarized Type	SPNP	85 度, 無極性普通品 85°C, Non-Polarized General	-40 ~ +85°C -25 ~ +85°C	6.3 ~ 100V 160 ~ 250V	0.47 ~ 3300 $\mu$ F 0.47 ~ 47 $\mu$ F	2000H	40~42
	SPNK	105 度, 無極性普通品 105°C, Non-Polarized General	-40 ~ +105°C -25 ~ +105°C	6.3 ~ 100V 160 ~ 250V	0.47 ~ 3300 $\mu$ F 0.47 ~ 47 $\mu$ F	2000H	43~45
	SPBP	105 度, 無極性, S 型校正 105°C, Bi-Polarized, Speaker Network	-40 ~ +105°C	25/50/63V	2.2 ~ 15 $\mu$ F	2000H	46
	SPNF	5mm 高, 105 度, 無極性 Height 5mm, 105°C, Non-Polarized	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 50V	0.1 ~ 47 $\mu$ F	1000H	47~48
	SPNS	7mm 高, 105 度, 無極性 Height 7mm, 105°C, Non-Polarized	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 50V	0.1 ~ 220 $\mu$ F	1000H	49~50

系列 series		特性及用途 Feature & Applications	溫度範圍 Temperature Range	電壓範圍 Voltage Range	容量範圍 Capacitance Range	壽命 Life	頁碼 Page
高頻低阻抗品 High Frequency Low ESR	SPLW	105 度, 高頻低阻抗品 105°C, High Frequency Low ESR	-40 ~ +105°C -25 ~ +105°C	6.3 ~ 63V 160 ~ 450V	2.2 ~ 10000 $\mu$ F 1.5 ~ 220 $\mu$ F	2000H	51~54
	SPLA	105 度, 高頻低阻抗、長壽命品 105°C, High Frequency Low ESR & Long Life	-40 ~ +105°C -25 ~ +105°C	6.3 ~ 63V 160 ~ 450V	2.2 ~ 10000 $\mu$ F 1.5 ~ 220 $\mu$ F	2000 ~ 4000H	55~58
	SPLZ	105 度, 超高頻低阻抗品 105°C, Ultra High Frequency Low ESR	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 50V	100 ~ 3300 $\mu$ F	2000H	59~60
	SPLB	高 5MM, 105 度, 高頻低阻抗品 Height 5mm, 105°C, High Frequency Low ESR	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 35V	0.1 ~ 100 $\mu$ F	1000H	61~62
	SPLC	高 7MM, 105 度, 高頻低阻抗品 Height 7mm, 105°C, High Frequency Low ESR	-40 ~ +105°C	6.3 ~ 50V	6.8 ~ 220 $\mu$ F	1000H	63~64
基板自立 Snap-In	SPSM	85 度, 基板自立普通品 85°C, Snap-In General	-40 ~ +85°C -25 ~ +85°C	10 ~ 100V 160 ~ 450V	470 ~ 68000 $\mu$ F 47 ~ 2700 $\mu$ F	2000H	65~69
	SPSH	105 度, 基板自立普通品 105°C, Snap-In General	-40 ~ +105°C -25 ~ +105°C	10 ~ 100V 160 ~ 450V	330 ~ 68000 $\mu$ F 33 ~ 2200 $\mu$ F	2000H	70~73
節能燈 Energy-Saving Lamp	SPJX	105 度, 節能燈、電子整流器專用 105°C, Specially designed for Energy-Saving Lamp and Electronic Rectifier	-40 ~ +105°C	160 ~ 450V	1 ~ 33 $\mu$ F	3000H	74~75
	SPJY	105 度, 節能燈、電子整流器專用 105°C, Specially designed for Energy-Saving Lamp and Electronic Rectifier	-40 ~ +105°C	160 ~ 450V	1 ~ 22 $\mu$ F	5000H	76~77
	SPJZ	105 度, 節能燈、電子整流器專用 105°C, Specially designed for Energy-Saving Lamp and Electronic Rectifier	-40 ~ +105°C -40 ~ +130°C	160 ~ 450V	1 ~ 220 $\mu$ F	8000H 2000H	78~79

星寶股份有限公司 TEL: (02)26893987 FAX: (02) 26893989

E-mail: [shinpor.em@msa.hinet.net](mailto:shinpor.em@msa.hinet.net)

No.15, Jun' an ST., Shulin Dist. New Taipei City 238, Taiwan (R.O.C)